

FICHA TÉCNICA CASACRETO RECUBRIMIENTO DECORATIVO

CASACRETO: PRODUCTOS PARA CONCRETOS DECORATIVOS Y ARQUITECTÓNICOS

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un mortero monocapa, desarrollado para acabados decorativos en muros y paredes, para proporcionar durabilidad y resistencia a la fachada. Facilita imprimir con CASACRETO Moldes, diversas apariencias naturales, sobre la superficie.

2. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Decoración de paredes y muros, con diferentes texturas que brindan acabados ideales de la fachada.
- Producto aplicable en interiores y exteriores.
- Resistente a los rayos UV y a las condiciones atmosféricas.
- A diferencia de otros sistemas, ofrece un acabado mucho más liviano.
- Material y mano de obra más económica comparada, con la instalación de piedras naturales.
- Sus componentes le confieren las mejores propiedades de trabajabilidad, dispersión de color, uniformidad de acabado, dureza superficial y alta resistencia a la abrasión.
- El CASACRETO Recubrimiento Decorativo, se adhiere sobre paredes que presenten rugosidad (ladrillo, hormigón, placas de concreto, muros con pañete o revoque con fraguado mínimo de 8 días).
- No aplica para paredes con superficies en Drywall, yeso, con aislantes térmicos o impermeabilizadas.
- Disponible en más de 36 tonos o colores de línea.

3. USOS:

- Interiores y exteriores.

- Instalaciones nuevas y remodeladas
- Residencias
- Edificios
- Instituciones
- Centros comerciales
- Centros recreacionales y vacacionales entre otros.

4. PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:

- Bolsa plástica ecológica de alta resistencia, en presentación de 25 kg de producto neto al empacar.
- Disponible en más de 36 tonos o colores de línea.
- 18 kg por m² aprox. El rendimiento puede variar dependiendo del acabado que se desea y el tono del color seleccionado.

Nota: Los rendimientos mencionados están sujetos aspectos como: Tipo de superficie, equipo utilizado, humedad, la técnica de aplicación y la experiencia del instalador.

5. APLICACIÓN:

Paso 1: El muro a estampar, debe estar firme, libre de polvo, grasas, pinturas o impermeabilizantes. De lo contrario el sustrato se debe acondicionar. Para cuidado de su salud, utilice protección de ojos, manos, mascarilla y procure una buena ventilación en la zona de trabajo.

Paso 2: En un recipiente limpio, agregue en proporción 4 litros de agua para 25 kg de CASACRETO Recubrimiento decorativo y con uso de un mezclador a baja revolución, mezcle durante 5 minutos, y vuelva a mezclar hasta obtener una pasta manejable, con olor uniforme y sin grumos.

Paso 3: Aplique la mezcla sobre la pared, se puede utilizar unos balsos de madera o guías para manejar los espesores (1 cm en adelante). Para un mejor allanado de la

FICHA TÉCNICA CASACRETO RECUBRIMIENTO DECORATIVO

CASACRETO: PRODUCTOS PARA CONCRETOS DECORATIVOS Y ARQUITECTÓNICOS

superficie, rocíe agua sobre la mezcla aplicada.

Paso 4: Apóyese con una guía o cimbra para demarcar guías de estampado en la superficie.

Paso 5: Aplique abundante y de manera uniforme CASACRETO Desmoldante Líquido al molde para el estampado.

Paso 6: Ubique un patrón para comenzar a estampar y con la ayuda de un martillo de caucho o con las manos, presione el molde hasta que quede totalmente impresa la forma en la mezcla aplicada. Use los rematadores del molde para las esquinas o bordes.

Paso 7: Repita los pasos anteriores, hasta completar toda el área a estampar

Advertencia: Evite inhalar o ingerir el producto, el contacto con la piel y ojos, si esto ocurre, busque atención médica. No deje al alcance de los niños.

6. INFORMACIÓN TÉCNICA:

Resistencia a la abrasión: incremento en resistencia a la abrasión.

Producto Impermeable y transpirable.

Propiedades: (a 23°C y 50% R.H.)

Colores: tonos tierra, tonos claros y tonos vivos (ver carta de colores)

Consumo: 18 kg/m² aprox.

Resultados obtenidos en ensayos realizados en condiciones estándar, puede variar en función de condiciones de puesta en obra.

7. ALMACENAMIENTO:

- El producto tiene una vida útil de 12 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su empaque original y si este no ha sido abierto.
- Se recomienda almacenarlo siempre sobre estibas, en un lugar fresco y seco, siempre a la sombra.
- No altere la composición original del material mezclando con otro producto
- No hacer pilas de más de 10 bultos.



Fecha de revisión: Diciembre 2023
Versión 3

La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica por cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (página web o vía telefónica) se hace de buena fe y a partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El desentendimiento a cualquiera de las indicaciones hechas en este documento exime y libera de cualquier responsabilidad al fabricante. Para asistencia técnica adicional comuníquese con nosotros a través de nuestros canales de comunicación aquí indicados. Se recomienda realizar las pruebas necesarias para obtener los resultados requeridos.

www.casacreto.com.co

TEL: (601) 7028306 CELULAR: 313 4454202
AV. CALLE 72 # 84A - 60, PISO 2, BOGOTÁ D.C.