

FICHA TÉCNICA CASACRETO HIDRÓFUGO

CASACRETO: PRODUCTOS PARA CONCRETOS DECORATIVOS Y ARQUITECTÓNICOS

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto líquido traslúcido e incoloro, elaborado en base de siliconas de alta concentración de activos, que actúa penetrando en los poros de paredes y fachadas de concreto, ladrillo, piedra, mármol o morteros como CASACRETO Recubrimiento decorativo, proveyendo una repelencia duradera al agua de lluvia.

2. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Protege paredes y fachadas nuevas o restauradas.
- Permite la transpiración natural de los sustratos.
- Evita la formación de hongos y algas, debido a que la superficie permanece seca.
- Producto de alto rendimiento.
- Resistente a los rayos UV.
- Sus componentes no alteran el color, ni la apariencia de la superficie.
- Permite la difusión tanto de vapor de agua como del dióxido de carbono (CO₂) a través del sustrato, protegiendo del deterioro a la intemperie.

3. USOS:

En espacios interiores y exteriores:

- Residenciales

- Industriales
- Comerciales
- Hospitalarios
- Educativos
- Turísticos
- Recreativos y deportivos

4. PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO:

- Envase plástico ecológico de alta resistencia, en presentación de 1, 4, 10 y 20 Litros de producto neto al envasar.
- Disponible en neutro.
- El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie. Para aplicaciones en Concreto Estampado, el rendimiento es de 4 m² por litro aprox.

Nota: los rendimientos mencionados están sujetos a aspectos como: tipo de concreto, porosidad, humedad, la condición del sustrato y la técnica de aplicación.

5. APLICACIÓN:

Paso 1: Incorpore CASACRETO Recubrimiento Decorativo para fachada o pared, con la ayuda de un aspersor y de forma homogénea y secuencial al progreso del estampado, aplique CASACRETO Desmoldante Líquido sobre la superficie o directamente sobre el molde a utilizar.

FICHA TÉCNICA CASACRETO HIDRÓFUGO

CASACRETO: PRODUCTOS PARA CONCRETOS DECORATIVOS Y ARQUITECTÓNICOS

Paso 2: Seguidamente coloque el molde sobre la superficie y con ayuda de un martillo de caucho o con la mano, golpee uniformemente hasta lograr el grabado deseado.

Paso 3: Cuando el estampado tenga un fraguado de 8 a 10 días, con la superficie limpia y totalmente seca, con ayuda de una brocha, rodillo de felpa gruesa o con un aspersor, aplique CASACRETO Hidrófugo de manera homogénea y deje secar durante 30 a 40 minutos.

Nota: Cualquier eflorescencia o alcalinidad, debe ser tratada con anticipación, antes de aplicar CASACRETO Hidrófugo. No se debe aplicar CASACRETO Hidrófugo, si se prevén lluvias 4 horas antes.

Para cuidado de su salud, utilice protección de ojos, manos, mascarilla y procure una buena ventilación en la zona de trabajo. Evite inhalar el producto o el contacto con la piel y ojos. En caso de alguna reacción al contacto con el producto, recurra a atención médica. No deje al alcance de los niños.

6- INFORMACIÓN TÉCNICA:

Consumo: 0.25 l/m² aprox.

Rendimiento teórico: 4 m² /l aprox.

Color: Neutro.

7. ALMACENAMIENTO:

- El producto tiene una vida útil de 12 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su envase original y si este no ha sido abierto.
- Se recomienda almacenarlo siempre sobre estibas, en un lugar fresco y seco, siempre a la sombra.
- No altere la composición original del material mezclando con otro producto.



Fecha de revisión: Diciembre 2023
Versión 3

La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica por cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (página web o vía telefónica) se hace de buena fe y a partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El desentendimiento a cualquiera de las indicaciones hechas este documento exime y libera de cualquier responsabilidad al fabricante. Para asistencia técnica adicional comuníquese con nosotros a través de nuestros canales de comunicación aquí indicados. Se recomienda realizar las pruebas necesarias para obtener los resultados requeridos.